


**РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
 Санкт-Петербург



**Циркулярное письмо**

**№ 007-2.1- 532 ц от 05.07.2011**

КАСАТЕЛЬНО: <i>О включении в Правила РС требований к судам смешанного (река-море) плавания, имеющим в символе класса знак ограничения района плавания R2-RSN(4,5)</i>	Ввод в действие	с момента получения письма	
	Срок действия до		Срок действия продлен до
	Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо		
ОБЪЕКТ НАБЛЮДЕНИЯ: <i>Суда в постройке и в эксплуатации</i>	№ _____ от _____		
	Количество страниц	1+3	
Приложения: <i>Текст изменений и дополнений Правил РС на 3-х листах</i>			
Генеральный директор	 подпись	<b>Н.А. Решетов</b> Ф.И.О.	
Вносит изменения в <b>в правила РС</b>	Название НД и № <i>Правила классификации и постройки морских судов (НД 2.020101-061), Правила по оборудованию морских судов (НД 2-020101-062), Правила о грузовой марке морских судов (НД 2-020101-062)</i>		
<p><i>Настоящим циркулярным письмом в соответствующие Правила РС вводятся изменения и дополнения, содержащие требования к судам смешанного (река-море) плавания, имеющим в символе класса знак ограничения района плавания R2-RSN(4,5). Этот знак имеет те же ограничения по удалению от места убежища, что и знак R2-RSN, но ограничен допустимой высотой волны 4,5 м.</i></p> <p><i>Изменения и дополнения Правил РС прилагаются.</i></p>			
Необходимо выполнить следующее:			
<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Ознакомить инспекторский состав с текстом данного циркулярного письма.</i></li> <li><i>2. Применять, где это необходимо, вводимые в Правила РС изменения и дополнения при классификации судов в постройке и в эксплуатации.</i></li> </ol>			
Исполнитель: _____ Ф.И.О.	Пискорский В.Ф.	007 отд.	(812) 312-24-28 тел.

Изменения и дополнения, вводимые в следующие правила РС

**ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ**  
(НД № 2-020101-061)

**Часть I «Классификация»**

Пункт 2.2.5.1. В первом предложении после знака **R2-RSN** вводится новый знак ограничения района плавания **R2-RSN(4,5)**. Вводится новый пункт 2.2.5.1.4 следующего содержания:

«**4 R2-RSN(4,5)** – смешанное (река-море) плавание на волнении с высотой волны 3-процентной обеспеченности 4,5 м, с удалением от места убежища:

в открытых морях не более 50 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 100 миль;

в закрытых морях не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль.»

Нумерация пунктов 2.2.5.1.4, 2.2.5.1.5 и 2.2.5.1.6 заменяются на 2.2.5.1.5, 2.2.5.1.6 и 2.2.5.1.7 соответственно.

**Часть II «Корпус»**

В тексты пунктов 1.1.3, 1.1.4.6, 1.4.1.1, 1.4.1.2, 1.6.4.6, 1.6.5.1, 1.6.5.2, 2.4.4.6, 2.6.5.2, 2.10.4.1.1, 2.10.4.1.2, 2.10.4.2.1, 2.10.4.6 и 3.6.1.3, где указан знак **R2-RSN**, добавляется знак **R2-RSN(4,5)**.

Таблица 1.1.1.1. Таблица заменяется следующей:

Таблица 1.1.1.1

Соотношение главных размерений судна	Район плавания						
	Неограниченный	R1	R2	R2-RSN	R2-RSN(4,5)	R3-RSN	R3
<i>L/D</i>	18	19	20	21	21	22	23
<i>B/D</i>	2,5	2,5 <sup>1</sup>	3 <sup>2</sup>	3	3	3	4 <sup>3</sup>
<sup>1</sup> Для судов технического флота – не более 3. <sup>2</sup> Для судов технического флота – не более 4. <sup>3</sup> Для плавучих кранов – не менее 4,5.							

Таблица 1.3.1.5. Таблица заменяется следующей:

Таблица 1.3.1.5

Район плавания	$\varphi_r$
R1	1
R2	$1,25 - 0,25L \cdot 10^{-2} \leq 1$
R2-RSN	$1,0 - 0,20L \cdot 10^{-2}$
R2-RSN(4,5)	$0,94 - 0,19L \cdot 10^{-2}$
R3-RSN	$0,86 - 0,18L \cdot 10^{-2}$
R3	$0,75 - 0,18L \cdot 10^{-2}$

Таблица 1.4.4.3. Таблица заменяется следующей:

Таблица 1.4.4.3

Район плавания	$\varphi$
R1	$1,1 - 0,23L \cdot 10^{-2} \leq 1$
R2	$1,0 - 0,25L \cdot 10^{-2}$
R2-RSN	$0,94 - 0,26L \cdot 10^{-2}$
R2-RSN(4,5)	$0,84 - 0,24L \cdot 10^{-2}$
R3-RSN	$0,71 - 0,22L \cdot 10^{-2}$
R3	$0,60 - 0,20L \cdot 10^{-2}$

### Часть III «Устройства, оборудование и снабжение»

В тексты пунктов 2.10.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.3.1, 3.3.4, 3.5.1, 3.7.1, 6.1.3, 7.1.1, 7.2.1.2, 7.2.1.3, 7.2.1.4, 7.2.1.5, 7.4.2.3, 7.5.2.2, 7.6.4, 7.7.1.2, 7.8.1, 7.10.2.1, 7.10.4.1 и 9.2.4, где указан знак R2-RSN, добавляется знак R2-RSN(4,5).

### Часть IV «Остойчивость»

В тексты пунктов 2.1.2, 3.12.1, а также таблиц 2.1.4.1 и 2.1.5.1-3, где указан знак R2-RSN, добавляется знак R2-RSN(4,5).

### Часть VII «Механические установки»

В текст пункта 10.1.7 вставляется знак R2-RSN(4,5).

### Часть VIII «Системы и трубопроводы»

В тексты пунктов 7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.4.6, 10.1.4, 11.1.5, 13.1.1, 13.8.3, 14.1.3, 15.1.1, 15.2.1 и 16.2.3, где указан знак R2-RSN, добавляется знак R2-RSN(4,5).

### Часть XI «Электрическое оборудование»

В тексты пунктов 3.3.1, 4.3.3, 9.3.1 и 19.1.2.1, где указан знак R2-RSN, добавляется знак R2-RSN(4,5).

## ПРАВИЛА ПО ОБОРУДОВАНИЮ МОРСКИХ СУДОВ (НД № 2-020101-062)

### Часть I «Положения об освидетельствованиях»

В текст пункта 1.2.1 вводится новое определение:

«ограниченный район R2-RSN(4,5) – смешанное (река-море) плавание на волнении с высотой волны 3%-ной обеспеченности 4,5 м, с удалением от места убежища:

в открытых морях не более 50 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 100 миль;

в закрытых морях не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль.»

### Часть III «Сигнальные средства»

В текст таблицы 2.5.1, где указан знак **R2-RSN**, добавляется знак **R2-RSN(4,5)**.

### Часть V «Навигационное оборудование»

В текст таблицы 2.2.1 и пункта 5.7.59, где указан знак **R2-RSN**, добавляется знак **R2-RSN(4,5)**.

### ПРАВИЛА О ГРУЗОВОЙ МАРКЕ МОРСКИХ СУДОВ (НД № 2-020101-062)

В тексты пунктов 1.1.1.5.1, 1.1.2.4, 6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.2.3.2, 6.3.1.1, 6.3.1.3, 6.3.1.4, 6.4.2, 6.4.2.1, 6.5.2.1.2, таблицы 6.4.2.2 и 6.4.2.3, где указан знак **R2-RSN**, добавляется знак **R2-RSN(4,5)**.

\* \* \*