

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Санкт-Петербург



Циркулярное письмо

№ 009-1.8-5384 от 28.09.2011

КАСАТЕЛЬНО:		Ввод в действие	01.01.2012	
О содержании и порядке применения Унифицированной интерпретации MAKO SC 243 (Mar. 2011) "Доступ к средствам управления закрытиями вентиляции помещений транспортных средств, помещений специальной категории и помещений ро-ро (SOLAS II-2/20.3.1.4.1)"/"Access to controls for closing of ventilation of vehicle, special category and ro-ro spaces (SOLAS II-2/20.3.1.4.1)".		Срок действия до	Срок действия продлен до	
		Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо		
ОБЪЕКТ НАБЛЮДЕНИЯ:		№ _____ от _____		
Система вентиляции, код 08010700		Количество страниц	1+1	
Приложения: Текст изменений Правил классификации и постройки морских судов (2011), часть VIII "Системы и трубопроводы" на 1 листе.				
Зам.генерального директора		Евенко В.И. подпись Ф.И.О.		
Вносит изменения в Правила РС		Название НД и № Правила классификации и постройки морских судов НД 2-020201-061, часть VIII		
<p>С целью применения в деятельности Регистра Унифицированной интерпретации (УИ) MAKO SC243 (Mar. 2011), настоящим информируем о её содержании и порядке применения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. УИ MAKO SC243 (Mar. 2011) вводится в действие с 01.01.2012 года и касается требований к обеспечению безопасного доступа к средствам управления закрытиями системы вентиляции помещений транспортных средств, помещений специальной категории и помещений ро-ро. 2. Требования УИ MAKO SC243 (Mar. 2011) будут включены в 12.1.10 части VIII "Системы и трубопроводы" Правил классификации и постройки морских судов при переиздании (текст изменений Правил прилагается). 3. Оригинальный текст УИ MAKO SC243 (Mar. 2011) на английском языке находится на сайте ГУР: ОНТИ/Перечень внешних нормативных документов/1-0221-243-Е. 				
<p>Необходимо выполнить следующее:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Положения УИ MAKO SC243 (Mar. 2011) и данного циркулярного письма следует применять к судам, киль которых заложен 01.01.2012 года и после этой даты. 2. Содержание данного циркулярного письма необходимо довести до сведения инспекторского состава. 				
Исполнитель: Шурпяк В.К. Ф.И.О.		009	(812)312-39-85 отд. тел.	

Правила классификации и постройки морских судов (2011), часть VIII «Системы и трубопроводы»

Глава 12.1 дополняется пунктом 12.1.10 следующего содержания:

«12.1.10 Доступ к средствам управления закрытиями вентиляционных каналов, упомянутых в 12.1.5, должен обеспечить их закрытие вне зависимости от погодных условий. Для этого должно быть предусмотрено следующее:

- .1** ширина прохода должна быть не менее 600 мм;
- .2** проход должен быть снабжен одним поручнем или страховочный тросом диаметром не менее 10 мм, поддерживаемым стойками, расположенными на расстоянии не более 10 м друг от друга по пути, проходящем по открытой палубе;
- .3** в проходе должны быть предусмотрены средства доступа (например, лестницы или ступеньки) к устройствам закрытия вентиляции, расположенным на высоте.

В качестве альтернативы могут применяться закрытия с индикацией положения, дистанционно-управляемые с мостика или из станции пожаротушения.».